


DP 8 8 TORONS DE 19 FILS + ÂME MÉTALLIQUE

Câblage croisé droite, préformé
Acier galvanisé, graissé, 1960 N/mm²

Ø (en mm)	Poids métrique	C.R.M. (en kgF)
8	0,290	5700
9	0,366	7230



DP 8 8 TORONS DE 26 FILS + ÂME MÉTALLIQUE

Câblage croisé droite-gauche, préformé
Acier galvanisé, graissé, 2160 N/mm²

Ø (en mm)	Poids métrique	C.R.M. (en kgF)
10	0,440	8500
11	0,530	10500
12	0,630	12500
13	0,780	14500
14	0,840	18500

DP 8 8 TORONS DE 25 FILS + ÂME MÉTALLIQUE

Câblage croisé droite-gauche, préformé
Acier galvanisé, graissé, 2160 N/mm²

Ø (en mm)	Poids métrique	C.R.M. (en kgF)
15	0,990	20100
16	1,160	23500
18	1,500	27000
19	1,620	32000
22	2,230	42000
24	2,570	51800
26	3,010	58500
28	3,600	68500

COMPLAST 8 8TORONS DE 25 FILS SUR AME IMPREGNEE PLASTIQUE

Acier galvanisé, 1960 N/mm²

Ø (en mm)	Poids métrique	C.R.M. (en kgF)
13	0,790	14880
14	0,930	17530
15	1,060	20380
16	1,200	22830
18	1,510	28950
20	1,850	35470
22	2,240	43010
24	2,710	52090
26	3,140	60450
28	3,680	70850
30	4,200	80835
32	4,760	91540
34	5,400	103870
36	6,060	116510

A-14

S I M A