

Tractel propose différents modèles de longes afin de couvrir l'ensemble des besoins de ses clients : **Longes en corde simple ou fourche** de longueurs comprises entre 0.3m à 2m, ou **longe en sangle**.

Les longes sont **conformes à la norme EN354** avec une résistance de **22 KN**.

CORDES ET SANGLES LONGES



LCR12-1.5/2-10/11/51/53

Longe de maintien en longueur de 1.5 m et 2 m, version économique
Conforme à la norme EN358. • Dispositif de réglage. • Connecteurs M10/11/51/53.



LCM03-3/4-40

Longe de maintien en longueur de 3m et 4m, version élagueur.
Conforme à la norme EN358. • Longe en câble acier gaine en fibre polyamide tressée.
• Dispositif de réglage et connecteur en alliage léger.



LCF

Cordage polyamide ø 12 mm
• Longe corde simple, longueur 1 m, 1,5m ou 2 m
• Longe fourche, longueur 0,3 m ou 1 m

LC

• Longe nue (bouclée ou cossée) ou avec connecteurs



LS

• Sangle polyester 27 mm
• Longe simple, longueur 1 m, 1,5 m ou 2 m

RLXD 11

Corde tressée semi-statique en polyamide de diamètre 11mm.
• Conforme à la norme EN1891
• Livré par longueur multiple de 10 m.
• Résistance 22 KN sur terminaison cousue



RLX 14

Corde toronnée en polyamide 6 HT de diamètre 14mm
• Conforme à la norme EN696
• Livré par longueur multiple de 10m
• La corde est formée de 3 torons, 2 torons blancs et 1 toron blanc et bleu
• Résistance 30 KN



Parce que chaque utilisateur a ses préférences et ses habitudes de travail, SIMA propose des solutions à tous les besoins : longes corde polyamide, longes sangle polyester, longes drisse semi-statique.