

SANGLES PLATES sans fin type END


Elingues sangle plate type C, 4 bandes porteuses

La solution technique de vos manutentions en sangle plate jusqu'à 20 tonnes de CMU

Catégorie 2
Norme Européenne : EN 1492-1
Coefficient d'utilisation : 1 : 7
Fibre 100 % polyester




Catégorie 2
boucle repliée renforcée



couleur CMU	vert	gris	marron	bleu	orange	orange	orange	orange
	2 T	4 T	6 T	8 T	10 T	12 T	16 T	20 T
Largeur	30 mm	60 mm	90 mm	120 mm	150 mm	180 mm	240 mm	300 mm
Epaisseur	12 mm	13 mm	14 mm	14 mm	15 mm	14 mm	15 mm	15 mm
Poids 1 ^{er} m	620 g	1 150 g	1 650 g	2 400 g	3 300 g	4 180 g	6 160 g	8 140 g
Poids m/l	400 g	800 g	1 100 g	1 600 g	2 000 g	2 400 g	3 400 g	4 500 g
3 m	C30/2/3	C60/2/3	C90/2/3	C120/2/3	C150/2/3	C180/2/3	C240/2/3	C300/2/3
4 m	C30/2/4	C60/2/4	C90/2/4	C120/2/4	C150/2/4	C180/2/4	C240/2/4	C300/2/4
5 m	C30/2/5	C60/2/5	C90/2/5	C120/2/5	C150/2/5	C180/2/5	C240/2/5	C300/2/5
6 m	C30/2/6	C60/2/6	C90/2/6	C120/2/6	C150/2/6	C180/2/6	C240/2/6	C300/2/6
7 m	C30/2/7	C60/2/7	C90/2/7	C120/2/7	C150/2/7	C180/2/7	C240/2/7	C300/2/7
Enduction 1 face	CP1.30	CP1.60	CP1.90	CP1.120	CP1.150	CP1.180	CP1.240	CP1.300
Enduction 2 faces	CPU30	CPU60	CPU90	CPU120	CPU150	CPU180	CPU240	CPU300

* ENDUCTION POLYURETHANE

Elingue sangle plate sans fin type D



Les élingues sangles plates se mesurent en longueur utile

COULEUR	BLANC	LILAS	OLIVE	VERT	BLANC	JAUNE	GRIS	ROUGE	MARRON	BLEU	ORANGE
CMU	0,5 T	1 T	1,5 T	2 T	2,5 T	3 T	4 T	5 T	6 T	8 T	10 T
LARGEUR	25 mm	30 mm	50 mm	60 mm	75 mm	90 mm	120 mm	150 mm	180 mm	240 mm	300 mm
ÉPAISSEUR	2.6 mm	3 mm	3.3 mm	3.3 mm	3.5 mm	3.5 mm	3.5 mm	3.8 mm	3.5 mm	4 mm	4 mm
POIDS 1 ^{er} M	150 g	200 g	300 g	400 g	450 g	550 g	800 g	1 000 g	1 200 g	1 700 g	2 250 g
0,5 m	D25/0.5	D30/0.5									
1 m	D25/1	D30/1	D50/1	D60/1	D75/1	D90/1	D120/1	D150/1	D180/1	D240/1	D300/1
1.5 m	D25/1.5	D30/1.5	D50/1.5	D60/1.5	D75/1.5	D90/1.5	D120/1.5	D150/1.5	D180/1.5	D240/1.5	D300/1.5
2 m	D25/2	D30/2	D50/2	D60/2	D75/2	D90/2	D120/2	D150/2	D180/2	D240/2	D300/2
3 m	D25/3	D30/3	D50/3	D60/3	D75/3	D90/3	D120/3	D150/3	D180/3	D240/3	D300/3
4 m	D25/4	D30/4	D50/4	D60/4	D75/4	D90/4	D120/4	D150/4	D180/4	D240/4	D300/4
5 m	D25/5	D30/5	D50/5	D60/5	D75/5	D90/5	D120/5	D150/5	D180/5	D240/5	D300/5
6 m	D25/6	D30/6	D50/6	D60/6	D75/6	D90/6	D120/6	D150/6	D180/6	D240/6	D300/6
7 m	D25/7	D30/7	D50/7	D60/7	D75/7	D90/7	D120/7	D150/7	D180/7	D240/7	D300/7
8 m	D25/8	D30/8	D50/8	D60/8	D75/8	D90/8	D120/8	D150/8	D180/8	D240/8	D300/8
9 m	D25/9	D30/9	D50/9	D60/9	D75/9	D90/9	D120/9	D150/9	D180/9	D240/9	D300/9
10 m	D25/10	D30/10	D50/10	D60/10	D75/10	D90/10	D120/10	D150/10	D180/10	D240/10	D300/10



TRÈS IMPORTANT

Lors de votre commande, après nous avoir indiqué la référence de l'élingue, nous indiquer à la suite la référence de la protection désirée. Exemple : pour une élingue sangle plate, type D, 8 tonnes, 10 mètres, la référence sera D240/10 (en rouge dans le tableau).

Nous consulter pour toute autre longueur

S I M A

H-13