

UXLE

Crochet à verrouillage à émerillon

Le méplat sur l'étrier permet le montage avec coupleur (réf. UCO). L'étrier est monté sur butée à aiguilles ou rouleaux permettant une très bonne rotation sous charge.



Code Référence	WLL CMU	Chain Ø Ø Chaîne	Dimensions in/en mm						BL CR	Weight Poids
			t	mm	A	B	C	D		
UXLE 0	1.40	5/6	122	16	24	32	34	32	5.6	0.73
UXLE 1	2.50	7/8	148	23	29	37	40	44	10.0	1.35
UXLE 2	4.00	10	183	30	34	49	49	49	16.0	2.45
UXLE 3	6.70	13	214	35	43	56	61	64	26.8	4.38
UXLE 4	10.00	16	268	39	57	66	59	78	40.0	7.86



UXLC

Crochet à verrouillage à chape

La charge permet une connexion directe avec une chaîne grade 100 (réf. UC).



Code Référence	WLL CMU	Chain Ø Ø Chaîne	Dimensions in/en mm						BL CR	Weight Poids
			t	mm	A	B	C	D		
UXLC 0	1.40	5/6	92	16	24	28	32	5.6	0.47	
UXLC 1	2.50	7/8	111	23	29	32	44	10.0	0.90	
UXLC 2	4.00	10	141	30	34	41	49	16.0	1.72	
UXLC 3	6.70	13	167	35	43	53	64	26.8	3.21	
UXLC 4	10.00	16	205	39	57	64	78	40.0	5.93	




UGC UGCV

Griffe de raccourcissement

La griffe de raccourcissement disponible, avec ou sans verrouillage, est un composant essentiel de l'élingue permettant d'ajuster la longueur des brins et d'éviter ainsi tout déséquilibre de la charge. La version à verrouillage évite tout décrochement intempestif lors des manœuvres.



Code Référence	Code Référence	WLL CMU	Chain Ø Ø Chaîne	Dimensions in/en mm		BL CR	Weight Poids
				t	mm		
Without locking Sans verrou	With locking Avec verrou	t	mm	A	B	t	Kg
UGC 6	UGCV 6	1.40	6	54	22	5.6	0.22
UGC 7/8	UGCV 8*	2.50	7/8	65	30	10.0	0.41
UGC 10	UGCV 10	4.00	10	77	38	16.0	0.75
UGC 13	UGCV 13	6.70	13	105	49	26.8	1.63
UGC 16	UGCV 16	10.00	16	131	60	40.0	3.15




UCSC

Crochet simple à chape

Grâce à sa conception monobloc, le crochet simple conserve des qualités inégalées. Son linguet forgé monté avec un ressort solide en acier inoxydable et une goupille en acier haute résistance répond aux dernières normes en vigueur. La chape permet une connexion directe à une chaîne grade 100 (réf. UC).



Code Référence	WLL CMU	Chain Ø Ø Chaîne	Dimensions in/en mm			BL CR	Weight Poids
			t	mm	A		
UCSC 6	1.40	6	73	16	28	5.6	0.26
UCSC 7/8	2.50	7/8	95	20	29	10.0	0.49
UCSC 10	4.00	10	110	24	31	16.0	0.94
UCSC 13	6.70	13	138	31	40	26.8	1.80
UCSC 16	10.00	16	162	33	47	40.0	3.00




UELD

Etrier de levage double

Ces émerillons sont montés sur double butée aiguilles ou rouleaux afin d'obtenir une excellente rotation de la charge, quelle que soit l'application.



Code Référence	WLL CMU	Dimensions in/en mm		BL CR	Weight Poids
		t	mm		
UELD 0	1.40	118	30	5.6	0.29
UELD 1	2.50	126	32	10.0	0.56
UELD 2	4.00	155	37	16.0	0.92
UELD 3	6.70	195	48	26.8	1.67
UELD 4	10.00	229	57	40.0	2.73
UELD 5	12.50	266	70	50.0	4.59
UELD 6	15.60	330	82	62.4	7.65



RECHANGES ET PLAQUETTES TAG

Pour les rechanges et plaquettes d'identification destinés au grade 100, se référer aux pages 30 et 31. En cas de commande, placer un "U" devant les références indiquées.