


# CO

Omega link  
Coupleur  
Norme EN 1677-1



Le coupleur est l'alternative au maillon de jonction. Il permet une connexion directe entre la chaîne Et les accessoires et représente un gain d'encombrement grâce à une taille plus compacte que le Maillon de jonction

Code Référence	WLL CMU	Chain Ø Ø Chaîne	Dimensions in/en mm			BL CR	Weight Poids
			t	mm	A		
CO 5/6	1.12	5/6	25	20	9	4.5	0.07
CO 7/8	2.00	7/8	34	23	16	8.0	0.16
CO 10	3.15	10	41	31	17	12.6	0.28
CO 13	5.30	13	54	40	21	21.2	0.63
CO 16	8.00	16	64	48	26	32.0	1.13
CO 18/20	12.50	18/20	81	58	34	50.0	2.03




# MJ

Chain Connector  
Maillon de jonction  
Norme EN 1677-1



Les maillons de jonction facilitent l'assemblage entre les mailles de tête, les crochets ou tout autre accessoire et la chaîne et ce, sans outil particulier


Code Référence	WLL CMU	Chain Ø Ø Chaîne	Dimensions in/en mm			BL CR	Weight Poids
			t	mm	A		
MJ 6	1.12	6	45	40	15	4.5	0.14
MJ 7/8	2.00	7/8	54	52	20	8.0	0.15
MJ 10	3.15	10	63	65	25	12.6	0.32
MJ 13	5.30	13	84	82	30	21.2	0.68
MJ 16	8.00	16	104	103	36	32.0	1.26
MJ 18/20	12.50	18/20	127	120	45	50.0	2.02
MJ 22	15.00	22	155	144	51	60.0	3.18
MJ 26	21.20	26	160	172	57	84.8	4.52
MJ 32	31.50	30/32	174	197	69	126.0	8.20



# CSO

Eye sling hook  
Crochet simple à œil  
Norme EN 1677-2

L'œil surdimensionné permet un montage facile sur des élingues câble (avec cosse).  
Le méplat sur l'œil permet le montage avec coupleur




Grâce à sa conception monobloc le crochet simple conserve des qualités inégalées. Son linguet en acier forgé monté avec un ressort en acier inoxydable et une goupille en acier haute résistance répond aux dernières normes en vigueur.

Code Référence	WLL CMU	Chain Ø Ø Chaîne	Dimensions in/en mm				BL CR	Weight Poids
			t	mm	A	B		
CSO 5/6	1.12	5/6	86	24	16	28	4.5	0.25
CSO 7/8	2.00	7/8	102	26	19	29	8.0	0.53
CSO 10	3.15	10	121	35	22	31	12.6	0.90
CSO 13	5.30	13	154	41	31	40	21.2	1.75
CSO 16	8.00	16	185	50	34	47	32.0	2.83
CSO 18/20	12.50	18/20	235	61	42	64	50.0	5.20
CSO 22	15.00	22	268	73	54	90	60.0	8.90

# CSC

Clevis sling hook  
Crochet simple à chape  
Norme EN 1677-2

La chape permet une connexion directe avec une chaîne grade 80 (réf. C).



Code Référence	WLL CMU	Chain Ø Ø Chaîne	Dimensions in/en mm			BL CR	Weight Poids
			t	mm	A		
CSC 5/6	1.12	5/6	73	16	28	4.5	0.26
CSC 7/8	2.00	7/8	95	20	29	8.0	0.49
CSC 10	3.15	10	110	24	31	12.6	0.94
CSC 13	5.30	13	138	31	40	21.2	1.80
CSC 16	8.00	16	162	33	47	32.0	3.00
CSC 18/20	12.50	18/20	192	44	64	50.0	4.90
CSC 22	15.00	22	268	60	90	60.0	9.10

# S I M A

# I-03