



POULIES A CABLE

Références	CMU WLL	Réas Sheaves	Câble wire rope	L	H	E	Poids Weight	
	kg	Ø	Ø				kg	



PCAC 25	250	80x22	6	80	190	46	0,900
PCAC 50	500	100x25	8-10	100	195	50	1,200
PCAC 100	1000	150x30	10-12	150	310	68	2,800
PCAC 200	2000	200x30	14-16	200	380	85	4,300

Réa acier - Bague bronze - Croc acier allié avec linguet. Finition zinguée bichromatée

POULIES A CHAPE



PC 16	1600	100x25	8-10	105	185	55	2,000
PC 32	3200	150x30	11-13	155	245	75	4,500
PC 50	5000	200x30	14-17	205	315	95	9,000

Réa acier - Bague bronze. Finition zinguée bichromatée

POULIES CISEAUX OUVRANTES



PRE 108	1000	80x24	8-10	90	135	55	0,950
PRE 110	1000	100x24	8-10	110	145	55	1,100
PRE 150	1500	150x30	11-14	160	250	66	3,600
PRE 250	2500	150x30	11-14	160	250	74	4,100
PRE 500	5000	150x30	11-14	160	250	80	4,500

Réa Ertalon - Bague bronze. Finition zinguée bichromatée

POULIES PRÉDALLES



EU 25	250	80	5-6	110	180	50	1,500
EU 50	500	80	7-8	110	180	50	1,600
EU 100	1000	100	8-10	130	220	75	3,200
EU 200	2000	150	10-12	185	350	95	5,800
EU 300	3000	200	13-15	235	425	95	8,900
EU 500	5000	250	16-18	290	540	120	14,000

Bagué bronze - Les flasques emboutis guide-câble facilitent les renvois obliques et résistent aux chocs - Finition zinguée bichromatée - voir tarif avec roulements (EUR) - sur demande : 3 réas et autres suspentes

POULIES A CHAPE OUVRANTE «EUROPÉENNE» LÉGÈRE - 1 RÉA



2 EU 200	2000	150	10-12	185	350	130	7,500
2 EU 300	3000	200	13-15	235	425	135	12,000
2 EU 500	5000	250	16-18	290	540	165	20,000

Voir tarif avec roulements (2EUR)

POULIES A CHAPE OUVRANTE «EUROPÉENNE» LÉGÈRE 2 RÉAS



PA 40	4000	150-125	14	170	370	120	11,000
PA 80	8000	200-168	20	220	500	140	20,000
PA 160	16000	300-240	32	320	660	180	52,000

Double charnière - Réa acier, bague bronze. Finition peinture jaune - Sur demande : 2 réas

POULIES OUVRANTES DE TRACTION A 1 RÉA DITE «AMÉRICAINNE» DOUBLE CHARNIÈRE



K-06

S I M A