


POULIES POUR CORDE



Références			CMU WLL	L	H	E	Cordage Rope	Réas Sheaves	Poids Weight
Réa - Sheave									
Aluminium	Fonte Cast Iron	Nylon	kg				Ø	Ø	kg

POULIES A CHAPE POUR CORDAGE

Yoke pulley for rope



PCA 6	PCF 60	PCN 60	150	60	140	45	12-14	60x19	0,360
PCA 8	PCF 80	PCN 80	250	80	185	50	16-18	80X21	0,780
PCA 9	PCF 95	PCN 95	500	95	200	58	20-22	95X24	1,400
	PCF 145	PCN 145	1000	145	270	72	24-26	145X30	2,300
	PCF 160	PCN 160	1500	160	285	74	28-30	160X31	3,400

Croc acier allié avec linguet. Finition zinguée bichromatée
Alloy steel hook with latch. Finish zinc bichromated

POULIES LIBRES - Free pulleys



PL 200	160	200	350	88	Maxi 32	200	2,100
--------	-----	-----	-----	----	---------	-----	-------

Finition zinguée bichromatée - réa embouti sur bague nylon - crochet s'adaptant sur tube d'échafaudage.
Finish zinc bichromated - sheave stamped with nylon bushed - hook with latch can be easily hooked on a scaffolding tube.

POULIES «CLIC» AVEC ARRÊT AUTOMATIQUE

Pulley «click» automatic stop



CLIC 210	160	235	430	70	20-30	210	3,500
----------	-----	-----	-----	----	-------	-----	-------

Finition zinguée bichromatée - aucun entretien - indé réglable - réa nylon - usage manuel avec encliquetage qui permet de se reprendre au cours de la montée.
Finish zinc bichromated - without any maintenance - nylon sheave - manual use - automatic locking ensures safety : The operator can be in total control of the load.

MOUFLES OUVRANTES

Snatch block



MOC 251	250	90	220	54	16-18	80X21	1,700
MOC 501	500	115	290	72	18-20	110x25	2,600
MOC 1001	1000	160	425	98	22-25	145x30	5,000

Réa fonte - Bague bronze - Finition zinguée bichromatée - Sur demande, 2 et 3 réas et autres CMU
Bronze bushed - Cast iron sheave - Finish zinc bichromated - On request, 2 or 3 sheaves and others WLL

MOUFLES SIMPLES NON-OUVRANTES

Simple regular block



PSC 251	250	90	220	54	16-18	80X21	1,600
PSC 501	500	115	290	72	18-20	110x25	2,500
PSC 1001	1000	160	425	98	22-25	145x30	5,000

Réa fonte - Bague bronze - Finition zinguée bichromatée - Sur demande, 2 et 3 réas et autres CMU
Bronze bushed - Cast iron sheave - Finish zinc bichromated - On request, 2 or 3 sheaves and others WLL

POULIES A CHAPE SIMPLE MULTI-USAGE

Yoke pulleys



Type PCG



Type PCB

	Galvanisé Galvanized	Inox St. Steel						
PCG 16	PCI 16	15	-	35	-	3	16	0,012
PCG 18	PCI 18	15	-	35	-	3	18	0,012
PCG20	PCI 20	15	-	35	-	6	20	0,018
PCG 25	PCI 25	20	-	60	-	2	25	0,020
PCG 35/A	PCI 35/A	60	-	65	-	8	35	0,036
PCG 35	PCI 35	80	-	75	-	8	35	0,094
PCB 62	-	120	-	98	-	8	62	0,202
PCB 80	-	120	-	120	-	8	80	0,243
PCB 100	-	150	-	120	-	10	100	0,258

H : Hauteur sous crochet à l'axe du réa - Ø 62 à 100 : Finition zinguée bichromatée
H : Height under hook on sheave pin - Ø 62 until 100 : Finish zinc bichromated

MOUFLES A CORDE «LYONNAISES»

«Lyons» block for rope



		Nombre de Réas						
MLN 1252	2x2	125	35	155	45	8	30x13	0,650
MLN 1503	2x3	150	35	155	60	10	30x13	0,850
MLN 1502	2x2	150	35	155	45	10	35x14	0,940
MLN 2503	2x3	250	35	180	65	10	35x14	1,250
MLN 3502	2x2	350	45	180	58	12	45x16	1,200
MLN 5003	2x3	500	45	180	75	12	45x16	1,400
MLF 5002	2x2	500	75	240	68	14	60x19	2,600
MLF 8003	2x3	800	75	240	87	16	60x19	3,400
MLF 8002	2x2	800	75	240	78	16	80x21	2,850
MLF 12503	2x3	1250	75	240	87	18	80x21	3,600

Présentation bichromatée - Voir tarif avec corde - Presentation bichromated

S I M A

K-05