






TIRE - CABLES

Nos tire-câbles tracteurs sont fabriqués avec des fils en acier galvanisé haute résistance.

Grâce au tressage spécial et à l'absence de soudure, ils bénéficient d'une élasticité très élevée qui assure un serrage efficace sur toute la longueur du tire-câble.

Pour les tire-câbles spéciaux (longueurs non standard, acier inoxydable,...) **NOUS CONSULTER**

ATTENTION : LES MODELES STANDARDS SONT LIVRES SANS COSSE CŒUR.

	Modèle	Ø en mm	C R en kg	Longueur en mm	Poids kg
Fermé simple boucle 	106/10	10 à 20	1860	750	0,17
	106/20	20 à 30	1990	900	0,25
	106/30	30 à 40	2900	900	0,35
	106/40	40 à 50	4250	950	0,60
	106/50	50 à 65	4250	1000	0,65
	106/65	65 à 80	5700	1000	0,80
	106/80	80 à 95	5700	1100	0,90
	106/95	95 à 110	5700	1100	1,30
	106/110	110 à 125	5700	1200	1,30
Ouvert double boucle 	206/10	10 à 20	1860	750	0,25
	206/20	20 à 30	1990	900	0,27
	206/30	30 à 40	2900	900	0,41
	206/40	40 à 50	4250	950	0,60
	206/50	50 à 65	4250	1000	0,70
	206/65	65 à 80	5700	1000	0,82
	206/80	80 à 95	5700	1100	0,90
	206/95	95 à 110	5700	1100	1,40
	206/110	110 à 125	5700	1200	1,40
Ouvert boucle déportée 	306/10	10 à 20	1860	750	0,20
	306/20	20 à 30	1990	900	0,25
	306/30	30 à 40	2900	900	0,40
	306/40	40 à 50	4250	950	0,55
	306/50	50 à 65	4250	1000	0,65
	306/65	65 à 80	5700	1000	0,75
	306/80	80 à 95	5700	1100	0,85
Double boucle à lacet 	406/10	10 à 20	1860	750	0,20
	406/20	20 à 30	1990	900	0,25
	406/30	30 à 40	2900	900	0,37
	406/40	40 à 50	4250	950	0,63
	406/50	50 à 65	4250	1000	0,87
	406/65	65 à 80	5700	1000	0,91
	406/80	80 à 95	5700	1100	0,95
Simple boucle à lacet 	506/10	10 à 20	1860	750	0,20
	506/20	20 à 30	1990	900	0,25
	506/30	30 à 40	2900	900	0,37
	506/40	40 à 50	4250	950	0,63
	506/50	50 à 65	4250	1000	0,87
	506/65	65 à 80	5700	1000	0,91
	506/80	80 à 95	5700	1100	0,95