

TREUILS DE LEVAGE AUTO FREINES INOX 316L



- Treuil pour application de levage disposant d'un auto-frein de sécurité permettant de maintenir la charge sans action sur la manivelle.
- Capacité de charge jusque 900 kg.
- Inox 316L pour environnement corrosif.

Dimensions : Voir p7 les dimensions des modèles analogues.



Treuil auto-freiné inox 316 avec protection denture

Treuil livré sans câble ni sangle

Type	4AFMID	4AFID	6AFID	8AFID	12AFID
Référence	PF53417	PF53418	PF53619	PF53824	PF53119
Charge autorisée : Couche supérieure	80 kg	180 kg	240 kg	270 kg	490 kg
Couche inférieure	190 kg	340 kg	500 kg	650 kg	900 kg
Capacité en charge roulante pente 30%	450 kg	500 kg	750 kg	850 kg	1 500 kg
Charge minimum de fonctionnement	10 kg	10 kg	10 kg	10 kg	10 kg
Ø câble conseillé et longueur maximum	3 mm x 8 m	4 mm x 12 m	5 mm x 14 m	6 mm x 19 m	7 mm x 13 m
Ø du moyeu de bobine	27 mm	36 mm	45 mm	54 mm	63 mm
Rapport	1/2,57	1/2,57	1/3,5	1/4,85	1/9,71
Masse du treuil	2,2 kg	2,8 kg	4,4 kg	5,2 kg	7,6 kg

Treuil auto-freiné inox 316 sans protection denture

Treuil livré sans câble ni sangle

Type	4AFMI	4AFI	6AFI	8AFI	12AFI
Référence	PF54418	PF54419	PF54612	PF54816	PF54118
Charge autorisée : Couche supérieure	80 kg	180 kg	240 kg	270 kg	490 kg
Couche inférieure	190 kg	340 kg	500 kg	650 kg	900 kg
Capacité en charge roulante pente 30%	450 kg	500 kg	750 kg	850 kg	1 500 kg
Charge minimum de fonctionnement	10 kg	10 kg	10 kg	10 kg	10 kg
Ø câble conseillé et longueur maximum	3 mm x 8 m	4 mm x 12 m	5 mm x 14 m	6 mm x 19 m	7 mm x 13 m
Ø du moyeu de bobine	27 mm	36 mm	45 mm	54 mm	63 mm
Rapport	1/2,57	1/2,57	1/3,5	1/4,85	1/9,71
Masse du treuil	2,2 kg	2,8 kg	4,4 kg	5,2 kg	7,6 kg

Important : Ces treuils n'ont pas été conçus pour le déplacement des personnes et ne doivent donc pas être utilisés à cet effet.

Version AFL : double sécurité levage

Treuil équipé d'un blocage de bobine.

Treuil AFIDL avec protection denture	4AFIDL	6AFIDL	8AFIDL	12AFIDL
	PF53416	PF53618	PF53823	PF53118
Treuil AFIL sans protection denture	4AFIL	6AFIL	8AFIL	12AFIL
	PF54417	PF54611	PF54815	PF54117

Cartérisation sur demande

Kits de maintenance

Pour treuil type	4AFMI	4AFI	6AFI	8AFI	12AFI
Kit manivelle	PF56070	PF56070	PF56071	PF56072	PF56073
Kit serre câble	PF56010	PF56010	PF56011	PF56012	PF56013

Manivelle amovible 6 pans

Code option M5



Caractéristiques et descriptions de nos produits ne sont données qu'à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis - Edition Juillet 2005

S I M A

J-53