

TREUIL DE LEVAGE AUTO-FREINES



- Treuil pour application de levage disposant d'un auto-frein de sécurité permettant de maintenir la charge sans action sur la manivelle.
- Versions pour câble et pour sangle.
- Capacité jusque 1 500 kg (levage).
- Protection : Zingué.



Treuil auto-freiné avec protection denture

Treuil livré sans câble ni sangle

Version pour câble	4AFMD	4AFD	6AFD	8AFD	12AFD	20AFD	30AFD
Référence	PF54424	PF53403	PF53603	PF53803	PF53103	PF532003	PF533003
Charge autorisée : Couche supérieure	80 kg	190 kg	240 kg	270 kg	490 kg	650 kg	1 419 kg
Couche inférieure	190 kg	340 kg	500 kg	650 kg	900 kg	1 180 kg	1 994 kg
Ø du moyeu de bobine	27 mm	40 mm	45 mm	54 mm	63 mm	76 mm	80 mm
Capacité en charge roulante pente 30%	350 kg	500 kg	750 kg	850 kg	1 500 kg	2 500 kg	3 664 kg
Version pour sangle*	-	4AFDPS	6AFDPS	8AFDPS	12AFDPS	-	-
Référence	-	PF53409	PF53606	PF53807	PF53107	-	-
Charge autorisée : Couche supérieure	-	120 kg	200 kg	250 kg	300 kg	-	-
Couche inférieure	-	340 kg	500 kg	650 kg	800 kg	-	-
Ø du moyeu de bobine	-	25 mm	22 mm	28 mm	28 mm	-	-
Capacité en charge roulante pente 30%	-	500 kg	750 kg	850 kg	1 500 kg	-	-
Caractéristiques communes							
Charge minimum de fonctionnement	10 kg	10 kg	10 kg	10 kg	10 kg	10 kg	50 kg
Rapport	1/2,57	1/2,57	1/3,5	1/4,85	1/9,71	1/9,71	1/21,85
Masse du treuil	2,2 kg	2,7 kg	3,7 kg	5,5 kg	7,4 kg	7,8 kg	13,7 kg
Conditionnement par carton	10	8	6	4	3	3	1

Treuil auto-freiné sans protection denture

Treuil livré sans câble ni sangle

Version pour câble	4AFM	4AF	6AF	8AF	12AF	30AF
Référence	PF54416	PF54403	PF54603	PF54803	PF54103	PF533001
Charge autorisée : Couche supérieure	80 kg	190 kg	240 kg	270 kg	490 kg	1 419 kg
Couche inférieure	190 kg	340 kg	500 kg	650 kg	900 kg	1 994 kg
Ø du moyeu de bobine	27 mm	40 mm	45 mm	54 mm	63 mm	80 mm
Capacité en charge roulante pente 30%	350 kg	500 kg	750 kg	850 kg	1 500 kg	3 664 kg
Version pour sangle*	-	4AFPS	6AFPS	8AFPS	12AFPS	-
Référence	-	PF54409	PF54606	PF54807	PF54107	-
Charge autorisée : Couche supérieure	-	120 kg	200 kg	250 kg	300 kg	-
Couche inférieure	-	340 kg	500 kg	650 kg	800 kg	-
Ø du moyeu de bobine	-	25 mm	22 mm	28 mm	28 mm	-
Capacité en charge roulante pente 30%	-	500 kg	750 kg	850 kg	1 500 kg	-
Caractéristiques communes						
Charge minimum de fonctionnement	10 kg	10 kg	10 kg	10 kg	10 kg	50 kg
Rapport	1/2,57	1/2,57	1/3,5	1/4,85	1/9,71	1 x 21,85
Masse du treuil	2,2 kg	2,7 kg	3,7 kg	5,5 kg	7,4 kg	13,7 kg
Conditionnement par carton	10	8	6	4	3	1

* Versions pour sangle conçues pour une sangle de largeur 50 mm

Important : Ces treuil n'ont pas été conçus pour le déplacement des personnes et ne doivent donc pas être utilisés à cet effet.

S I M A

J-51