


7 TORONS DE 7 FILS


Câblage croisé droite, préformé
Acier galvanisé, non graissé, 1960 t



Ø (en mm)	Poids métrique	C.R.M. (en kgF)
1,5	0,009	140
1,8	0,013	250
2	0,015	330
2,5	0,026	520
2,7	0,032	590
3	0,034	720
4	0,061	1260
4,5	0,085	1550
5	0,095	1790
6	0,137	2580

7 TORONS DE 19 FILS

Câblage croisé droite, préformé
Acier galvanisé, non graissé, 1960 N/mm²



Ø (en mm)	Poids métrique	C.R.M. (en kgF)
3	0,033	720
4	0,059	1270
4,5	0,080	1500
4,8	0,088	1750
5	0,092	1880
5,25	0,125	2100
5,5	0,125	2380
6	0,133	2730
6,4	0,165	3120
7	0,181	3250
8	0,236	4240
9	0,299	5370
10	0,363	6630
12	0,600	10500
14	0,793	14260
16	1,040	18410

6 TORONS DE 25 FILS FILLER+AME METALLIQUE

Câblage croisé droite / gauche
Acier clair, graissé, 1770 N/mm²

Ø (en mm)	Câblage	Poids métrique	C.R.M. (en kgF)
8	droite	0,255	4200
9	droite	0,322	5330
10	droite	0,398	6580
11	droite	0,482	7960
12	droite	0,573	9450
13	droite-gauche	0,673	11100
14	droite-gauche	0,78	12900
15	droite	0,89	14800
16	droite-gauche	1,02	16800
18	droite-gauche	1,29	21300
19	droite-gauche	1,44	23800
20	droite	1,59	26300
22	droite-gauche	1,93	21800
24	droite	2,29	27900
25	droite	2,54	41100
26	droite	2,69	44500
28	droite	3,12	51600
30	droite	3,58	59200
32	droite	4,15	67400

