

MOUSQUETONS

Bénéficiant d'une technologie parfaitement au point, les mousquetons sont simples, solides et sûrs. Faciles à mettre en place, les bagues de foc permettent de conserver une main libre pour le bateau.

1 Mousquetons de pompier «modèle déposé»



Réf	Ø mm	Long mm	A mm	B mm	Fonct. Kg	Rupture Kg
2 313	6	60	10	7	450	600
2 315	8	80	13	11	1 100	1 600
2 316	10	100	15	13	1 500	2 500
2 317	12	120	21	16	1 700	3 800

2



Réf	Ø mm	Long mm	A mm	B mm	Fonct. Kg	Rupture Kg
2 323	6	60	11	7	500	800
2 325	8	80	15	11	1 200	1 700
2 326	10	100	18	13	1 650	2 600
2 327	12	120	24	16	1 800	4 500
2 328	12	170	30	20	1 800	4 500

3



Réf	Ø mm	Long mm	A mm	B mm	Fonct. Kg	Rupture Kg
2 333	6	60	10	8	450	600
2 335	8	80	13	13	1 100	1 600
2 336	10	100	15	14	1 500	2 500
2 337	12	120	21	16	1 700	3 800

4 Mousquetons delta pour sangle



2 345	8	80	13	40	900	1 200
2 346	10	100	16	50	1 400	2 200



Produit destiné à sécuriser le mouillage en soulageant la tension sur la chaîne, la main de fer apporte un confort supplémentaire et une protection efficace du bateau. Elle évite le ragage (bruits et usure) de la chaîne d'ancre sur les fargues et les daviers. Elle se bloque sur la chaîne, entre deux maillons et se met en place d'une seule main. Le piston de sécurité la maintient dans toutes les circonstances. Réalisée en inox marine 316 pour une tenue maximum à la corrosion et des performances optimales.

5 Bagues de foc «une seule main» «modèle déposé»




Réf	Long mm	A mm	B mm	Fonct. Kg	Rupture Kg	
2 486	Inox	50	7,5	6,5	200	250
2 483	Inox	55	9	8	300	350
2 487	Inox	65	11	10	500	550
2 489	Inox	80	13	11,5	700	800
2 488	Inox	90	17	13	1 000	1 050
2 490	Inox	110	24	15	1 200	1 300
72486	bronze	50	7,5	6,5	100	150
72483	bronze	55	9	8	150	200
72487	bronze	65	11	10	250	300




Les crochets de mouillage sont adaptables sur tous les modèles de gaffes (non fournie). Ils simplifient notablement – et d'une manière économique – la prise de coffre. Les modèles automatiques permettent de larguer avec la gaffe ou à distance.

Crochets de mouillage simples



Réf	Ø mm	Long mm	A mm	B mm
92326	10	100	18	13
92327	12	120	24	16
92328	12	170	30	20

6 Crochets de mouillage automatiques (breveté)



Réf	Ø mm	Long mm	A mm	B mm	
2329	automatique	12	170	30	20
82329	largable à distance	12	170	30	20



7 Main de fer

Réf	Désignation	Long mm	Passage Bout mm	Fonct. Kg	Rupture Kg
2984	pour chaîne de 8 mm	82	16	1 200	1 600
2985	pour chaîne de 10 mm	103	20	1 900	2 500