

ANCRAGES


6 Cadène-fil en U (contre plaque bloquée sur ergot)



B	Réf.	D	L1	L2	L3	L4	filet.	charge travail
26	P340435	4	66	35	25	30	M4	750
25	P340535	4,4	67	35	25	30	M5	900
27	P340635	5,3	67	35	26	30	M6	1250
27	P340650	5,3	84	50	26	30	M6	1250
25	P340835	7,1	71	35	26	30	M8	1750
25	P340850	7,1	86	50	26	30	M8	1750
25	P340880	7,1	116	80	26	45	M8	1750
42	P348840	8	80	40	30	32	M8	1750
42	P348850	8	90	50	30	32	M8	1750
30	P341045	10	95	45	40	40	M10	3500
30	P341060	10	110	60	40	35	M10	3500
30	P341010	10	150	100	40	85	M10	3500
35	P341280	10,7	122	80	30	85	M12	5100


7 Cadène-fil en U (contre plaque bloquée par surépaisseur du fil)

B	Réf.	D	B1	L1	L2	L3	L4	filet.	rupture Kg
26	P420435	5,4	27,3	66	35	25	30	M4	750
25	P420535	6	26,6	67	35	25	30	M5	900
27	P420635	7,1	28,8	67	35	26	30	M6	1250
27	P420650	7,1	28,8	84	50	26	30	M6	1250
25	P420835	9	26,9	71	35	26	30	M8	1750
25	P420850	9	26,9	86	50	26	30	M8	1750
42	P428840	10	44	80	40	30	32	M8	1750
42	P428850	10	44	90	50	30	32	M8	1750
30	P421045	12	32	95	45	38	40	M10	3500
30	P421060	12	32	110	60	38	35	M10	3500
30	P421010	12	32	150	100	38	85	M10	3500



8 Cadène-fil en V inclinée

B	Réf.	D	L1	L2	L3	L4	A	filet.	rupture Kg
33	P408500	8	100	50	40	45	0°	M8	3500
33	P408508	8	100	50	40	45	8°	M8	3500
33	P408518	8	100	50	40	45	18°	M8	3500
40	P410600	10	120	60	48	55	0°	M10	5100
40	P410608	10	120	60	48	55	8°	M10	5100
40	P410618	10	120	60	48	55	18°	M10	5100



Piton grand oeil
Associé à une chape fixe il permet la rotation du câble au gré de son inclinaison. Pour les références P371210 & P371212, la longueur du filetage est de 85 mm.

Boulonnage. Tous les ancrages ayant des terminaisons filetées peuvent être fixés avec des écrous borgnes

Petits ancrages Inox.

9 Pontet découpé

A1	Réf.	D1	D2	A2	L
28	P150401	4,2	9	11	12
34	P155102	5	11	15	14
44	P155203	5,3	12	20	19
63	P155304	5,3	10	28	28
67	P156205	6,4	14	32	33



10 Pontet forgé

Entre axe	Réf.	A	fix.
40	M5 E	10	5
45	M6 E	12	6
63	M8 E	16	8

