



Élingue ronde sans fin à témoin d'usure / Endless roundsling with wearing indicator

Description	Élingue ronde sans fin à gaine renforcée avec témoins d'usure intégrés Toutes les élingues peuvent être équipées de fourreau en PVC sur 1 ou 2 brins
Description	<i>Endless roundsling with strengthened sleeve and woven wearing indicators All slings can be fitted with a PVC protective sleeve on 1 leg or both legs</i>
Matière	Polyester
Material	<i>Polyester</i>
Normes	Coefficient de sécurité : 1:7 Conforme à la norme EN 1492-2+A1
Standards	<i>Safety factor : 1:7 Complies with EN 1492-2+A1 standard</i>



CMU / WLL (t)	1	2	3	4	5	6	8	10	10+
Ø 1 brin / leg (mm)	15	20	25	30	35	40	45	50	CMU jusqu'à 30t disponible sur demande / WLL up to 30t available on demand
Épaisseur Thickness (mm)	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	
Poids Weight (g/m)	270	500	640	870	1070	1270	1660	2300	
RÉF. / CODE	1 m	301 718	300 907	300 913					
	2 m	301 719	300 441	301 720		301 212			
	3 m		301 389	300 287	300 217	300 896			300 696
	4 m		301 388	301 846		300 693			
	5 m			300 288		300 695			300 694
	6 m		301 845	300 692		301 844			
	8 m				300 914	300 691			
Longueurs jusqu'à 40m disponible sur demande / Lengths up to 40m available on demand									

CMU / WLL (t)	1	2	3	4	5	6	8	10
Largeur / width (mm)	55	70	80	100	100	110	110	170
Ø 1 brin / leg (mm)	35	45	50	63	63	70	70	110
Couleur / Colour								
Fourreau PVC PVC sleeve	200 117	200 118	200 119	200 120	200 120	200 121	200 121	200 114