



Élingue ronde sans fin / Endless Roundsling

Description	Toutes les élingues peuvent être équipées de fourreau de protection en PVC sur 1 brin ou sur 2 brins
<i>Description</i>	<i>All slings can be fitted with a PVC protective sleeve on 1 leg or on both legs</i>
Matière	Polyester
<i>Material</i>	<i>Polyester</i>
Normes	Coefficient de sécurité : 1:7 Conforme à la norme EN 1492-2+A1
<i>Standards</i>	<i>Safety factor : 1:7 Complies with EN 1492-2+A1 standard</i>



Longueur utile / Effective working length

CMU / WLL (t)	1	2	3	4	5	6	8	10	10+	
Ø 1 brin / leg (mm)	15	20	25	30	35	40	45	50		
Épaisseur Thickness (mm)	0.75	0.75	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	1.5		
Poids Weight (g/m)	270	445	560	760	940	1170	1535	2300		
RÉF. / CODE	1 m	109 297	109 321	109 347	109 369	109 391	301 628	109 435	300 751	CMU jusqu'à 70t disponibles sur demande / WLL up to 70t available on demand
	2 m	109 300	109 326	109 349	200 970	109 393	109 415	109 437	300 752	
	3 m	109 302	109 328	109 351	109 374	109 395	109 418	109 439	300 646	
	4 m	109 304	109 330	109 353	109 376	109 397	109 420	109 441	112 086	
	5 m	109 306	109 332	109 355	109 378	109 399	109 422	109 443	300 397	
	6 m	301 606	109 334	109 357	109 380	301 613	109 424	109 445	109 458	
	8 m	301 607	301 385	301 609	301 611	301 614	301 261	301 616	301 619	
	10 m	300 697	301 608	301 610	301 612	301 615	300 576	301 618	301 620	
Longueurs jusqu'à 40m disponibles sur demande / Lengths up to 40m available on demand										

CMU / WLL (t)	1	2	3	4	5	6	8	10
Largeur / width (mm)	55	70	80	100	100	110	110	170
Ø 1 brin / leg (mm)	35	45	50	63	63	70	70	110
Couleur / Colour								
Fourreau PVC PVC sleeve	200 117	200 118	200 119	200 120	200 120	200 121	200 121	200 114