

## Élingue sangle à usage unique / One-way textile sling

**Application** Élingue de levage à usage unique garanti, élingues plate et sans fin à usage unique  
Manutention plus sûre et plus simple, la même élingue est utilisée de l'accrochage à la dépose de la charge

*Use* Disposable sling for lifting application, one-way flat sling or one-way endless flat sling  
Safer and easier handling as the same sling is used from bundling to unloading

**Matière** Polyester

*Material* Polyester

**Normes** Coefficient de sécurité : 1:7

*Standard* Safety factor : 1:7

**Élingue sangle - réutilisation impossible / Textile sling - impossible re-use**

Système de verrouillage en plastique injecté munie d'une lame  
Il est impossible d'enlever l'élingue sans la détruire

*Injected plastic locking system sets with a blade*  
It is impossible to unlock the sling without destroying it



CMU WLL (t)	Largeur Width (mm)	Épaisseur Thickness (mm)	Longueur utile Effective working length (mm)
0.9	30	2.8	1 / 1.2 / 1.5

**Élingue sangle plate / Flat webbing sling**

**Élingue sangle plate sans fin / Endless flat webbing sling**



CMU WLL (t)	Largeur Width (mm)	Poids 1 <sup>er</sup> m Weight 1 <sup>st</sup> m (kg)	Poids Weight (kg/m)
0.11	25	0.03	0.02
0.21	25	0.065	0.04
0.35	40	0.13	0.08
0.57	50	0.14	0.085
0.71	50	0.18	0.11
0.85	50	0.21	0.13
1	60	0.26	0.16

CMU WLL (t)	Largeur Width (mm)	Poids 1 <sup>er</sup> m Weight 1 <sup>st</sup> m (kg)	Poids Weight (kg/m)
0.17	25	0.045	0.04
0.40	25	0.09	0.08
0.50	35	0.18	0.16
0.75	40	0.18	0.16
1.05	50	0.19	0.17
1.35	50	0.25	0.22
1.55	50	0.29	0.26
2	60	0.36	0.32