

Élingue câble 1 brin / 1 leg wire rope sling

Description	Élingue câble 1 brin à boucles nues ou cosées Câble acier galvanisé
<i>Description</i>	<i>1 leg wire rope sling with ferrule secured soft eyes or thimble secured eyes Galvanised steel wire rope</i>
Matière	Câble acier galvanisé / Manchons aluminium / Cosse aluminium
<i>Material</i>	<i>Galvanised steel wire rope / Aluminium ferrule / Aluminium thimble</i>
Normes	Coefficient de sécurité : 1:5 Conforme norme EN 13414-1+A2
<i>Standard</i>	<i>Safety factor : 1:5 Complies with EN 13414-1+A2 standard</i>



Réf. / Code		CMU WLL (t)	Ø (mm)	Boucle Eye size (mm)	Cosse Thimble (mm)	Poids au m Weight per m (kg)
Manchon / Ferrule	Cosse / Thimble					
300 126	-	0.05	2	40x20	14x9	0,013
300 128	300 146	0.09	3	60x30	18x12	0,055
-	-	0.23	4	80x40	18x12	0,055
300 135	-	0.29	5	100x50	25x16	0,125
301 558	-	0.46	6	120x60	28x17	0,125
301 413	300 386	0.64	8	160x80	30x21	0,23
301 414	-	0.97	9	180x90	35x25	0,29
301 415	300 660	1.16	10	200x100	35x25	0,31
301 416	300 249	1.88	12	220x110	45x31	0,52
301 418	301 393	2.11	14	280x140	57x36	0,71
301 139	300 753	3.3	16	320x160	62x40	0,92
300 771	-	4.15	18	360x180	72x46	1,17
301 450	300 143	5.13	20	400x200	82x52	1,44
300 264	301 145	6.21	22	440x220	87x55	1,75
300 770	300 588	7.38	24	480x240	92x58	2,08
301 329	300 117	8.67	26	520x260	103x65	2,44
300 511	-	10	28	560x280	115x70	2,83
300 430	3000 553	12	30	600x300	115x70	3,2
301 560	300 168	13.1	32	640x320	130x82	3,7
-	-	14.8	34	380x340	140x90	4
301 561	300 587	16.6	36	720x360	160x100	4,7
301 432	-	16.7	38	760x380	160x100	5,3
300 769	300 497	20.6	40	800x400	160x100	6,54



Élingue câble 1 brin / 1 leg wire rope sling

Éléments de base

Basic elements



Câble acier
Steel wire rope



Cosse
Thimble



Manchon aluminium
Aluminium ferrule



Plaquette d'identification
Identification tag

Câble 6x7 IWRC 1960 N/mm² pour Ø2mm and Ø4mm / 6x7 IWRC 1960 N/mm² rope for Ø2mm and Ø4mm

Câble 6x19 FC 1960 N/mm² pour Ø6mm à Ø12mm / 6x19 FC 1960 N/mm² rope for Ø6mm to Ø12mm

Câble 6x36 IWRC 1960 N/mm² pour Ø14mm à Ø40mm / 6x36 IWRC 1960 N/mm² rope for Ø14mm to Ø40mm

Terminaisons possibles

Available endings



Crochet à œil
à verrouillage automatique
Standard **ou** compact
Eye self-locking hook
Standard **or** small size



Crochet à œil
à linguet de sécurité
Eye sling hook



Crochet à émerillon
à verrouillage automatique
Standard **ou** compact
Swivel self-locking hook
Standard **or** small size



Crochet à émerillon
à linguet de sécurité
Swivel sling hook



Manille
Shackle

D'autres longueurs utiles, terminaisons et manchonnages sont réalisables sur demande

Different effective working lengths, endings or ferrules are available on demand