



Élingue câble 3 brins / 3 legs wire rope sling

Description	Élingue câble 3 brins à boucle nues ou cossées Câble acier galvanisé
<i>Description</i>	<i>3 legs wire rope sling with ferrule secured soft eyes or thimble secured eyes Galvanised steel wire rope</i>
Matière	Câble acier galvanisé / Manchons aluminium / Cosse aluminium
<i>Material</i>	<i>Galvanised steel wire rope / Aluminium ferrule / Aluminium thimble</i>
Normes	Coefficient de sécurité : 1:5 Conforme norme EN 13414-1+A2
<i>Standard</i>	<i>Safety factor : 1:5 Complies with EN 13414-1+A2 standard</i>

Facteur d'élingage 2.1 <i>Safety factor 2.1</i>	0° ≤ β ≤ 45° 0° ≤ α ≤ 90°	Facteur d'élingage 1.5 <i>Safety factor 1.5</i>	45° < β < 60° 90° < α < 120°
--	------------------------------	--	---------------------------------



Réf. / Code		CMU WLL (t)	Ø (mm)	Boucle Eye size (mm)	Cosse Thimble (mm)	Poids au m Weight per m (kg)	
Manchon / Ferrule	Cosse / Thimble						
-	-	2.1	1.5				
-	-	0.84	0,6	6	120x60	28x17	0,375
-	-	1.35	1,0	8	160x80	30x21	0,69
-	-	1.9	1,4	9	180x90	35x25	0,87
-	-	2.1	1,5	10	200x100	35x25	0,93
-	-	3.3	2,4	12	220x110	45x31	1,56
-	-	4.1	2,9	14	280x140	57x36	2,13
-	-	6.9	4,9	16	320x160	62x40	2,76
-	-	8.7	6,2	18	360x180	72x46	3,51
-	-	10.7	7,6	20	400x200	82x52	4,32
-	-	13	9,3	22	440x220	87x55	5,25
-	-	15.5	11,1	24	480x240	92x58	6,24
-	-	18.2	13,0	26	520x260	103x65	7,32
-	-	21	15,0	28	560x280	115x70	8,49
-	-	25.1	17,9	30	600x300	115x70	9,6
-	-	27.5	19,6	32	640x320	130x82	11,1
-	-	31.1	22,2	34	380x340	140x90	12
-	-	34.8	24,9	36	720x360	160x100	14,1
-	-	35	25,0	38	760x380	160x100	15,9
-	-	43.1	30,8	40	800x400	160x100	19,62



Élingue câble 3 brins / 3 legs wire rope sling

Éléments de base

Basic elements



Maille de tête triple
Master link assembly



Câble acier
Steel wire rope



Cosse
Thimble



Manchon aluminium
Aluminium ferrule



Plaquette d'identification
Identification tag

Câble 6x7 IWRC 1960 N/mm² pour Ø2mm and Ø4mm / 6x7 IWRC 1960 N/mm² rope for Ø2mm and Ø4mm

Câble 6x19 FC 1960 N/mm² pour Ø6mm à Ø12mm / 6x19 FC 1960 N/mm² rope for Ø6mm to Ø12mm

Câble 6x36 IWRC 1960 N/mm² pour Ø14mm à Ø40mm / 6x36 IWRC 1960 N/mm² rope for Ø14mm to Ø40mm

Terminaisons possibles

Available endings



Crochet à œil
à verrouillage automatique
Standard **ou** compact
Eye self-locking hook
Standard **or** small size



Crochet à œil
à linguet de sécurité
Eye sling hook



Crochet à émerillon
à verrouillage automatique
Standard **ou** compact
Swivel self-locking hook
Standard **or** small size



Crochet à émerillon
à linguet de sécurité
Swivel sling hook



Manille
Shackle

D'autres longueurs utiles, terminaisons et manchonnages sont réalisables sur demande

Different effective working lengths, endings or ferrules are available on demand