



## SECUMAR Golf 275 AS

Gilet compact dédié au travail en hauteur  
Sangles conçues pour s'adapter à un antichute compatible pour une meilleure liberté de mouvement  
Housse de protection résistante à la déchirure et aux chocs adaptés aux conditions difficiles

*Compact jacket specially conceived for work at height  
Strap system designed to adapt to a compatible fall arrester for better freedom of movement  
Particularly tough and abrasion resistant coated outer cover therefore suitable for harsh conditions*



Référence / Code : 201 742

### Description

*Description*

Catégorie de flottabilité (ISO 12402) 275 N  
Flottabilité estimée 280 N  
Poids 1.3 kg  
Cartouche de CO<sub>2</sub> 60 g  
Taille à partir de 40 kg  
Température de stockage : -54°C à +70°C  
Température d'utilisation : -10°C to +70°C

*Buoyancy class (ISO 12402) 275 N  
Estimated buoyancy 280 N  
Weight 1.3 kg  
CO<sub>2</sub> cartridges 60 g  
Size from 40 kg  
Storage temperature : -54°C to +70°C  
Operation temperature : -10°C to +70°C*



Description détaillée | *Detailed description*

Normes <i>Standards</i>	Conforme à la norme DIN EN ISO 12402-2 <i>Complies with DIN IEN ISO 12402-2 standard</i>
Housse protection <i>Protective stole</i>	Housse de protection bleu marine et orange en polyamide Sangle dorsale divisible pour s'adapter à un antichute Ceinture ventrale avec boucle frontale ajustable Sangle de hissage ( capacité de levage 320 daN) Fenêtre de regard pour le contrôle du gonfleur  <i>Navy blue and orange protective stole in polyamide Separable back strap to adjust to a fall arrester Waist belt with adjustable front buckle Lifting becket ( 320 daN lifting capacity) Control window for direct control of the inflating equipment</i>
Enveloppe gonflable <i>Buoyancy chamber</i>	Enveloppe gonflable en tissu polyamide couvert de polyuréthane orange Soudure haute fréquence 400 cm <sup>2</sup> de bande réfléchissante M3 Équipée d'un gonfleur buccal avec soupape  <i>Standard buoyancy chamber in orange polyurethane-coated polyamide fabric High frequency welding 400 cm<sup>2</sup> of M3 reflective strap Equipped with an oral valve</i>
Percuteur <i>Inflator</i>	Percuteur automatique SECUMATIC 4001S Dispose d'un système d'activation manuelle Activation automatique lors du contact des pastilles SECUMAR avec l'eau Système de contrôle du gonfleur 4 en 1 visible à travers la fenêtre de regard  <i>Automatic inflator SECUMATIC 4001S Fitted with a manual activation system Automatic activation as the SECUMAR pills are in contact with water 4-in-1 control system visible through the control window</i>
Équipement <i>Equipment</i>	Siflet deux tons avec corde Manuel d'utilisation multilingue, étiquette de service Col détachable Sac de transport  <i>Two tones whistle with cord Multi-language instruction, service label Detachable neck fleece Transport bag</i>
Accessoires & pièces de recharge <i>Accessories &amp; spare parts</i>	SECULUX LED Cartouches de CO <sub>2</sub> -Dock 60 g pour percuteur automatique <i>60 g CO<sub>2</sub>-Dock cartridges for automatic inflator</i>