



Élingue sangle à usage unique / One-way textile sling

Application	Elingue textile en sangle plate à usage unique sert à l'accrochage et la dépose de charge dans différents domaines : armatures métalliques, treillis soudés en acier, tubes inox, cuivre ou autre manutentions de levage.
<i>Use</i>	<i>One-way textile sling is used for hooking up and depositing loads in various areas such as metal frames, welded steel mesh, stainless steel tubes, copper or other lifting handling.</i>
Matière	Polyester
<i>Material</i>	<i>Polyester</i>
Normes	Coefficient de sécurité : 1:7 Conforme à la norme EN 1492-1/2000
<i>Standard</i>	<i>Safety factor : 1:7 Complies with EN 1492-1/2000</i>

Élingue sangle - réutilisation impossible / Textile sling - impossible re-use



CMU WLL (t)	Largeur Width (mm)	Épaisseur Thickness (mm)	Longueur utile Effective working length (mm)					
			1m	1.2m	2m	3m	4m	5m
1	30	2.8	200 973	307 900	200 972	200 974	304 813	305 342



Informations complémentaires	L'élingue plate sans fin à usage unique permet d'accrocher et soulever une charge jusqu'à son déchargement permettant ainsi d'éviter toute initiative d'élingage dangereux sur le chantier. Il s'agit d'un accessoire de levage textile comportant la mention « NE PAS REUTILISER » ne garantissant plus ses caractéristiques physiques après l'usage. Veillez à les mettre au rebut une fois retiré de leurs charges.
<i>Further information</i>	<i>The one-way endless textile sling is used to hook and lift a load until it is unloaded, thus preventing any dangerous slinging initiative on the job site. This is a textile lifting accessory marked "NE PAS REUTILISER" which no longer guarantees its physical characteristic after use. Be sure to dispose of them once removed from their loads.</i>