



## Élingue spéciale pose-tuyaux / Special pipe handling slings

<b>Description</b>	Élingue textile en sangle plate spéciale avec crochet coulissant pour le levage et la pose en tranchée de tuyaux béton. Le crochet coulissant permet de libérer facilement l'extrémité de l'élingue qui forme une boucle plate : l'élingue peut être aisément retirée sous le tuyau sans qu'il ne soit nécessaire de l'enlever du crochet de la pelle ou de la grue.
<i>Description</i>	<i>Textile sling made of special flat webbing with sliding hook for lifting and trenching of concrete pipes. The sliding hook makes it easy to release the end of the sling which forms a flat loop: the sling can be easily removed from under the pipe without having to remove it from the hook of the excavator or crane.</i>
<b>Matière</b>	Polyester
<i>Material</i>	<i>Polyester</i>
<b>Normes</b>	Coefficient de sécurité élingue pose-tuyaux : 1:4 Conforme à la norme EN 1492-2+A1
<i>Standard</i>	<i>Safety factor pipes handling sling : 1:4 Complies with EN 1492-2+A1 standard</i>



Ces élingues n'endommagent pas les tuyaux pendant la pose, le crochet à linguet ne passant jamais sous celui-ci

Le levage se fait par étranglement

*These slings do not damage the pipe during the installation as the hook does not pass under it*

*The lifting is provided by choking the pipe*

CMU 1.6 t ou 2 t

Longueur à la demande (standard 2m)

*WLL 1.6 t or 2 t*

*Custom length on demand (2m standard)*

CMU / WLL (t)	1.6	2
2 m	309004	307192